

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت غذا و دارو

اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی،
آرایشی و بهداشتی

حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده
انواع روغن های خوراکی خام گیاهی

تدوین : ۱۳۸۶

این ضوابط توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تدوین و تصویب شده است
و هر گونه دخل و تصرف و سوء استفاده توسط فرد درون و برون سازمانی و استفاده از متن ضوابط بدون
ذکر مأخذ، مجاز نمی باشد.



پیشگفتار :

روند رو به رشد تعداد واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی و ایجاد تغییرات در تکنولوژی و تنوع و گوناگونی محصولات تولیدی ، سبب گردید تا اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از سال ۱۳۸۱ اقدام به تدوین مقررات و ضوابط جدید مناسب با علم روز غذا نماید. به این منظور تدوین ضوابط مذکور شامل حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری کارخانجات مختلف غذایی تا سال ۱۳۸۴ ادامه یافت ولیکن از تیر ماه سال ۱۳۸۵ سیاست تدوین ضوابط تغییر و مقرر گردید ضوابط فنی و بهداشتی برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید و بسته بندی مواد غذایی بصورت ضابطه ای کلی تدوین گردیده و سایر موارد از جمله تجهیزات خط تولید، آزمایشگاه و ضوابط بهداشتی اختصاصی برای تولید هر محصول درضوابط جداگانه ای تدوین و به تصویب برسد.

برای هماهنگی با توسعه جهانی، ضوابط در موقع لزوم اصلاح خواهد شد بدین منظور پیشنهادات مطروحه توسط کارشناسان اداره کل مورد بررسی قرار گرفته و پس از تائید ، ضابطه اصلاح شده از طریق واحد اطلاع رسانی به اطلاع عموم خواهد رسید.

شایان ذکر است که ضوابط برروی سایت معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت (www.fdo.ir) موجود می باشد.



فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۴	۱ - مقدمه
۴	۲ - هدف
۴	۳ - دامنه کاربرد
۹	۴ - GMP
۹	۴ - ۱ - GMP عمومی
۹	۴ - ۲ - GMP اختصاصی
۹	۴ - ۲ - ۱ - انبار مواد اولیه
۹	۴ - ۲ - ۱ - ۱ - انبار دانه های روغنی
۱۰	۴ - ۲ - ۱ - ۲ - انبار میوه های روغنی
۱۰	۴ - ۲ - ۲ - انبار مواد اولیه و بسته بندی
۱۰	۴ - ۲ - ۳ - انبار محصولات
۱۰	۴ - ۲ - ۳ - ۱ - مخازن نگهداری روغن خام
۱۲	۴ - ۲ - ۴ - سالن های تولید روغن خام
۱۲	۴ - ۲ - ۴ - ۱ - سالن های تولید (شامل بوخاری ، پخت و استخراج)
۱۲	۴ - ۲ - ۴ - ۲ - سالن کنجاله
۱۲	۴ - ۲ - ۴ - ۳ - سالن پرکن و بسته بندی
۱۲	۴ - ۲ - ۴ - ۴ - تولید ظروف بسته بندی
۱۳	۵ - تجهیزات خط تولید
۱۳	۵ - ۱ - حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید روغن از میوه گیاهی
۱۴	۵ - ۲ - حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید روغن از دانه گیاهی
۱۵	۶ - آزمایشگاهها
۱۵	۶ - ۱ - حداقل آزمایشات فیزیکی و شیمیایی
۱۶	۶ - ۲ - حداقل لوازم و تجهیزات مورد نیاز در آزمایشگاه شیمی
۱۸	۷ - ضوابط حداقل شرایط لازم جهت حمل و نقل روغن خام
۱۸	۷ - ۱ - کامیون های حمل مواد اولیه
۱۸	۷ - ۲ - تانک ها
۱۸	۷ - ۲ - ۱ - تانک های انبار خشکی
۱۸	۷ - ۲ - ۲ - تانک های کشتی
۱۸	۷ - ۳ - جنس تانک ها
۱۹	۷ - ۴ - تجهیزات گرمایی تانکها



جمهوری اسلامی ایران

Fdop27075v1

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت غذا و دارو
اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع روغنها خوراکی خام گیاهی

۱۹	۵ - کنترل دما
۱۹	۶ - حفاظت از نفوذ هوا
۱۹	۷ - حفاظت گاز بی اثر
۱۹	۸ - شلنگ های قابل انعطاف
۲۰	۹ - دمای بارگیری و تخلیه
۲۱	۱۰ - مراحل بارگیری و تخلیه
۲۲	۱۱ - نظافت
۲۲	۱۲ - نگهداری مجموعه حمل و نقل
۲۲	۱۳ - سیستم شناسایی

**۱ - مقدمه**

چربی ها و روغن ها مواد غذایی با ارزشی هستند که علاوه بر تامین انرژی نقش مهمی در بقای سلامت و ادامه حیات داشته و درگروه کالاهای مصرفی ضروری جای دارد.

ارزش و اهمیت روغن ها در برنامه غذایی انسان نقش بسزایی داشته و علاوه بر اینکه از بالاترین سطح انرژی زایی در مقایسه با سایر گروه های مواد غذایی برخوردار است، حلال ویتمین های A , E , D , K نیز بوده و علاوه بر این تامین کننده اسیدهای چرب ضروری مانند اسید لینولئیک و اسید لینولنیک می باشد که بدن قادر به ساخت آنها نمی باشد. اکثر چربی ها و روغن های نباتی پس از خارج کردن ناخالصی ها و انجام فرآیندهای لازم به مصرف خوراکی می رسند.

اهمیت چربی ها و روغن ها نه تنها از دیدگاه سلامت بلکه از جنبه تجارت چنان است که ضرورت بررسی تولید و مصرف چربی ها و روغن های خوراکی لازم به نظر رسیده و از دیر باز علاوه بر جنبه تغذیه ای ، مسائل تولیدی و صنعتی روغن های خوراکی نیز حائز اهمیت بوده است . دانه ها و میوه های روغنی به عنوان ماده اولیه تحويلی از بخش کشاورزی مهمترین عنصر در فرآیند تولید روغن نباتی بوده که ضمن توجه به کیفیت ماده اولیه استفاده از فناوری متناسب با آن امری اجتناب ناپذیر می باشد . لذا با توجه به توسعه و گسترش فرهنگ مصرف محصولات طبیعی یا ارگانیک مانند روغن های بکر یا طبیعی ، قانونمند شدن و خاصیت مند شدن صنعت روغنکشی در رعایت استاندارد ها و مقررات جهانی مطلبی ضروری است . در تدوین این ضابطه نیز تلاش گردیده است که حداقل نیازهای فناوری و اصول بهداشتی برای تولید این محصولات در نظر گرفته شود تا از تولید محصولی سالم و بهداشتی و قابل عرضه در بازارهای داخلی و خارجی اطمینان حاصل گردد .

۲ - هدف

هدف از تدوین این ضوابط ، تعیین حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع روغن های گیاهی خوراکی خام (روغنکشی) و تعیین تجهیزات لازم خطوط تولید و آزمایشگاهی و بهبود روند تولید به منظور بهره گیری از حداثت راندمان و حفظ کیفیت روغن استحصالی می باشد.

۳ - دامنه کاربرد

این ضوابط درمورد واحدهای تولید کننده انواع روغن های گیاهی خوراکی خام (روغنکشی) کاربرد دارد و جهت تاسیس و بهره برداری کارخانه ضوابط فنی و بهداشتی ذکر شده دربحث GMP^۱ عمومی نیز باید مد نظر قرار گیرد .

^۱ شرایط خوب ساخت



تعاریف و اصطلاحات

- روغن های گیاهی خوراکی

بزرگترین منبع تولید روغن های گیاهی ، دانه های روغنی مانند سویا ، آفتابگردان ، کلزا ، ذرت ، پنبه دانه ، بادام زمینی و ... و میوه های درختی مانند پالم ، زیتون ، نارگیل ، پسته و ... هستند .
(مرجع کلیه تعاریف (Codex Standard For Vegetable Oils Stan 210 (Amended 2003 , 2005) در صورت وجود استاندارد های ملی مربوط می باشد .)

- روغن های گیاهی خوراکی مایع

این نوع روغن ها از قسمت های دانه و میوه گیاه بدست آمده و در حالت طبیعی به صورت مایع می باشند. روغن های گیاهی مایع متداول عبارتند از روغن های آفتابگردان، زیتون، ذرت، سویا، تخم پنبه، کنجد، نارگیل ، گلنگ ، کلزا ، بادام زمینی و...

- روغن پنبه دانه

روغنی است که به وسیله فشار مکانیکی^۲ ، یا استخراج با حلال مجاز خوراکی^۳ و یا تواماً از دانه خالص گیاهی به نام GROSSY PIUM . SPP که تخم پنبه نامیده می شود بدست می آید . (استاندارد ملی ایران به شماره ۸۶۳۲ سال ۱۳۸۴) (روغن های استحصالی توسط هر یک از روش های فوق الذکر دارای ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاص خود بوده که با توجه به منابع مربوط به منظور مصرف باید لحاظ گردد.)

- روغن سویا

روغنی است که به وسیله فشار مکانیکی ، یا استخراج با حلال مجاز خوراکی و یا تواماً از دانه خالص گیاهی به نام Glycine Max (L) Merr که سویا نامیده می شود به دست می آید . (روغن های استحصالی توسط هر یک از روش های فوق الذکر دارای ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاص خود بوده که با توجه به منابع مربوط به منظور مصرف باید لحاظ گردد.)

- روغن آفتابگردان

روغنی است که به وسیله فشار مکانیکی ، یا استخراج با حلال مجاز خوراکی و یا تواماً از دانه خالص گیاهی به نام Helianthus Annus L بدست می آید . (روغن های استحصالی توسط هر یک از روش های فوق الذکر دارای ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاص خود بوده که با توجه به منابع مربوط به منظور مصرف باید لحاظ گردد.)

² Press

³ Solvent Extraction



- روغن ذرت

روغنی است که به وسیله فشار مکانیکی ، یا استخراج با حلال مجاز خوراکی و یا تواماً از گیاهک دانه روغنی گیاهی به نام *Zea Mays* بدست می آید . (استاندارد ملی ایران به شماره ۸۶۳۴ سال ۱۳۸۴) (روغن های استحصالی توسط هر یک از روش های فوق الذکر دارای ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاص خود بوده که با توجه به منابع مربوط به منظور مصرف باید لحاظ گردد.)

- روغن هسته انکور

روغنی است که به وسیله فشار مکانیکی ، یا استخراج با حلال مجاز خوراکی و یا تواماً از هسته میوه گیاهی به نام *L. Vitis Vinifera* . (روغن های استحصالی توسط هر یک از روش های فوق الذکر دارای ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاص خود بوده که با توجه به منابع مربوط به منظور مصرف باید لحاظ گردد.)

- روغن کلزا : (روغن کلزای با اسید اروسیک پائین خوراکی)

روغنی است که از دانه های روغنی حاوی اسید اروسیک پائین گونه های گیاه براسیکا ناپوس *Napus* L. ، براسیکا کامپستروس *Brassica Compestris* L. ، براسیکا جونس *Brassica Juncea* L. به وسیله فشار مکانیکی ، یا استخراج با حلال مجاز خوراکی و یا تواماً بدست می آید به طوری که میزان اسید اروسیک دربخش روغنی دانه کمتر از ۲٪ اسیدهای چرب آن و میزان گلوكوزينولات GLUCOSINOLATE دربخش جامد دانه کمتر از ۳۰ میکرومول از هریک یا مخلوطی از گلوكوزينولات های ۲ - بوتنیل گلوكوزينولات ۴ - پنتنیل گلوكوزينولات ۲ - بوتنیل گلوكوزينولات ۲-هیدروکسی ۴-پنتنیل گلوكوزينولات درهر گرم ماده جامد (بدون باقیمانده روغن از روغن کشی) خشک شده درهوا باشد . (روغن های استحصالی توسط هر یک از روش های فوق الذکر دارای ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاص خود بوده که با توجه به منابع مربوط به منظور مصرف باید لحاظ گردد).

- روغن بادام زمینی

روغنی است که به وسیله فشار مکانیکی ، یا استخراج با حلال مجاز خوراکی و یا تواماً از دانه خالص گیاهی به نام *L. Arachis Hypogaea* که بادام زمینی نامیده می شود بدست می آید . (استاندارد ملی ایران به شماره ۸۶۳۳ سال ۱۳۸۴) (روغن های استحصالی توسط هر یک از روش های فوق الذکر دارای ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاص خود بوده که با توجه به منابع مربوط به منظور مصرف باید لحاظ گردد).

- روغن کنجد

روغنی است که به وسیله فشار مکانیکی ، یا استخراج با حلال مجاز خوراکی و یا تواماً از دانه خالص گیاهی به نام *L. Sesamum Indicum* بدست می آید . (استاندارد ملی ایران به شماره ۸۶۳۶ سال ۱۳۸۴)



(روغن های استحصالی توسط هر یک از روش های فوق الذکر دارای ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاص خود بوده که با توجه به منابع مربوط به منظور مصرف باید لحاظ گردد.)

- روغن گلنگ

روغنی است که به وسیله فشار مکانیکی ، یا استخراج با حلال مجاز خوراکی ویا تواماً از دانه خالص گیاهی به نام L . Carthamus Tinctorious که گلنگ نامیده می شود ، بدست می آید . (روغن های استحصالی توسط هر یک از روش های فوق الذکر دارای ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاص خود بوده که با توجه به منابع مربوط به منظور مصرف باید لحاظ گردد.)

- روغن پسته

روغنی است که به وسیله فشار مکانیکی ، یا استخراج با حلال مجاز خوراکی ویا تواماً از مغز میوه گیاهی به نام L Pistachio Vera . (استاندارد ملی ایران به شماره ۶۶۵۵ سال ۱۳۸۴) (روغن های استحصالی توسط هر یک از روش های فوق الذکر دارای ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاص خود بوده که با توجه به منابع مربوط به منظور مصرف باید لحاظ گردد.)

- روغن زیتون

روغنی است که به وسیله فشار مکانیکی ، یا استخراج با حلال مجاز خوراکی ویا تواماً و منحصراً از میوه درخت زیتون Olea- Europaea به دست آمده باشد و روغن زیتون خام در این ضابطه منظور روغن زیتونی است که با روش مکانیکی از میوه تازه و سالم زیتون با رعایت شرایط خوب ساخت (GMP) بدون هیچگونه عمل آوری به جز شستشو، جدا سازی و صاف کردن بدست آمده باشد . (روغن های استحصالی توسط هر یک از روش های فوق الذکر دارای ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاص خود بوده که با توجه به منابع مربوط به منظور مصرف باید لحاظ گردد.) (استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۴۶ سال ۱۳۸۱) (روغن های استحصالی توسط هر یک از روش های فوق الذکر دارای ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاص خود بوده که با توجه به منابع مربوط به منظور مصرف باید لحاظ گردد.)

- روغن زیتون طبیعی ممتاز Extra Virgin Olive Oil

منظور روغن زیتون خالص و طبیعی است که مجموع اسیدهای چرب آزاد آن کمتر از ۸٪ برحسب اسید اولئیک باشد .

- روغن زیتون طبیعی درجه یک Fine Virgin Olive Oil

منظور روغن زیتون خالص و طبیعی است که مجموع اسیدهای چرب آزاد آن کمتر از ۲٪ برحسب اسید اولئیک باشد .



- روغن زیتون طبیعی معمولی Ordinary Virgin Olive Oil

منظور روغن زیتون خالص و طبیعی است که مجموع اسیدهای چرب آزاد آن کمتر از ۳/۲٪ بر حسب اسید اولئیک باشد.

- روغن های گیاهی خوراکی جامد

این نوع روغن ها از قسمت های دانه و میوه گیاه بدست آمده و در حالت طبیعی به صورت جامد می باشند. روغن های گیاهی جامد مجاز عبارتند از روغن های نارگیل ، پالم، هسته پالم و کره کاکائو.

- روغن نارگیل

این روغن از پالپ میوه نارگیل گونه *Cocos Nucifera* . و از مفرز خشک شده (کپرا) آن (مفرز تازه نارگیل در حدود ۵۰٪ رطوبت داشته و خشک کردن آن ضروری است) به وسیله فشار مکانیکی، یا استخراج با حلال مجاز خوراکی و یا تواماً بدست می آید که در حدود ۹۰٪ اسیدهای چرب تشکیل دهنده آن (روغن نارگیل) اشباع بوده و از دسته روغن های لوریک است زیرا اسید چرب اصلی در ترکیب این دسته از چربی ها اسید لوریک می باشد. (استاندارد ملی ایران به شماره ۸۶۳۵ سال ۱۳۸۴) (روغن های استحصالی توسط هر یک از روش های فوق الذکر دارای ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاص خود بوده که با توجه به منابع مربوط به منظور مصرف باید لحاظ گردد).

- روغن پالم

- روغن هسته پالم

روغنی است که به وسیله فشار مکانیکی ، یا استخراج با حلال مجاز خوراکی و یا تواماً از قسمت هسته میوه به نام *Elaeis Guineensis* بدست می آید و مشابه روغن نارگیل بوده با رنگ کمتر و نقطه ذوب بالاتر و مقادیر زیادتری از اسیدهای لوریک و میرستیک که دارای پایداری اکسید اتیو حرارتی بالا می باشد. (استاندارد ملی ایران به شماره ۸۶۳۷ سال ۱۳۸۴) (روغن های استحصالی توسط هر یک از روش های فوق الذکر دارای ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاص خود بوده که با توجه به منابع مربوط به منظور مصرف باید لحاظ گردد).

- روغن میوه پالم

روغنی است که به وسیله فشار مکانیکی ، یا استخراج با حلال مجاز خوراکی و یا تواماً از قسمت گوشته میوه به نام *Elaeis Guineensis* بدست می آید. (روغن های استحصالی توسط هر یک از روش های فوق الذکر



دارای ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاص خود بوده که با توجه به منابع مربوط به منظور مصرف باید لحاظ گردد).

- روغن کره کاکائو

کره کاکائو عبارتست از چربی حاصل از یک یا چند مورد از موارد زیر :

دانه کاکائو، مغز کاکائو، خمیر کاکائو، کیک کاکائو و پودر کاکائو که توسط فشار مکانیکی، یا استخراج با حلال های مجاز خوراکی و یا تواماً به دست می آید. کره کاکائو نباید شامل چربی پوسته و یا چربی گیاهی (متجاوز از نسبتی که معمولاً در دانه کامل وجود دارد) باشد .

رنگ کره کاکائو باید دارای رنگ طبیعی خود بوده یعنی معمولاً زرد مایل به سفید باشد و نیز دارای بو و طعم طبیعی خود و عاری از هرگونه بو و طعم خارجی و تندی باشد . (روغن های استحصالی توسط هر یک از روش های فوق الذکر دارای ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاص خود بوده که با توجه به منابع مربوط به منظور مصرف باید لحاظ گردد).

GMP - ۴

جهت تاسیس واحد تولید کننده ماده غذایی ، GMP در دو سطح عمومی و اختصاصی باید تعریف و اجرا گردد.

۱ - ۱ - GMP عمومی

GMP عمومی شامل ضوابط فنی و بهداشتی جهت واحدهای تولید و بسته بندی مواد غذایی در سطح عمومی می باشد که با کد Fdop10611v1 بر روی سایت معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت (www.fd0.ir) موجود می باشد.

۲ - ۲ - GMP اختصاصی

۲ - ۱ - انبار مواد اولیه

در کارخانه های مختلف ، تنوع و حجم مواد اولیه می تواند طیف وسیعی از نظر نوع دانه و میوه روغنی داشته باشد لذا با توجه به ویژگی های مربوط می باشد شرایط خاص آن را در نظر گرفت .

۲ - ۱ - ۱ - انبار دانه های روغنی

در ابتدا توجه به این نکته ضروری است که دانه های روغنی تحويلی جهت انبار مانانی نخست باید از نظر ویژگی های کیفی مانند میزان رطوبت ، کپک زدگی ، شکستگی دانه ، باقیمانده اجسام خارجی و فضولات و آلودگی به سوم آفات نباتی ، فلزات سنگین و مواد رادیواکتیو و ... مورد پایش اولیه قرار گرفته و یا مستندات موارد مذکور توسط تامین کننده یا واحد ناظر مربوط ارائه شده و پس از تایید ، اجازه ورود به سیلو را اخذ نماید . سیلو باید به



گونه ای طراحی شود که امکان کنترل دما و رطوبت نسبی در نقاط مختلف آن فراهم بوده و به منظور تنظیم میزان رطوبت دانه ، مجهر به سیستم هوادهی (ترجیحاً دهش هوا) و خشک کن (ترجیحاً گاز سوز) باشد و امکان تخلیه مناسب و سریع (در حالت اضطراری) نیز در نظر گرفته شود . در طی نگهداری دانه روغنی در سیلو نباید تحت هیچ شرایطی دانه در معرض رطوبت قرار گرفته و راهیابی جانوران موزی ، پرنده‌گان و حشرات به داخل سیلو امکان پذیر نباشد و به همین منظور می‌توان از سیستم اولترا سونیک استفاده نمود . از نظر کلی نیز شرایط نگهداری دانه در سیلو با توجه به کیفیت دانه و مدت نگهداری آن در سیلو باید تعریف و تنظیم شود .

۴-۲-۱-۲ - انبار میوه‌های روغنی

در ابتدا توجه به این نکته ضروری است که میوه‌های روغنی تحويلی جهت انبارمانی نخست باید از نظر ویژگی‌های کیفی مانند میزان رطوبت ، کپک زدگی ، آسیب دیدگی میوه ، باقیمانده اجسام خارجی و فضولات وآلودگی به سوم آفات نباتی ، فلزات سنگین و مواد رادیواکتیو و ... مورد پایش اولیه قرار گرفته و یا مستندات موارد مذکور توسط تامین کننده یا واحد ناظر مربوطه ارائه شده و پس از تایید ، اجازه ورود به انبار را اخذ نماید . انبار باید به گونه ای طراحی شود که امکان کنترل دما و رطوبت نسبی در نقاط مختلف آن فراهم بوده و امکان تخلیه مناسب و سریع نیز در نظر گرفته شود . در طی نگهداری میوه روغنی در انبار باید تحت هیچ شرایطی میوه در معرض جریان هوای گرم قرار گرفته و راهیابی جانوران موزی ، پرنده‌گان و حشرات به داخل انبار امکان پذیر نباشد و به همین منظور می‌توان از سیستم اولترا سونیک استفاده نمود . از نظر کلی نیز شرایط نگهداری میوه روغنی در انبار به لحاظ حساسیت آن کوتاه مدت بوده و با توجه به کیفیت میوه ، مدت نگهداری آن در انبار باید تعریف و تنظیم شود .

۴-۲-۲-۲ - انبار مواد اولیه و بسته بندی

مواد اولیه و وسایل بسته بندی مانند شیشه ، ظروف (حلب ، PET و پلیمرهای مجاز خوراکی و...) ، کارتون ، پاکت ، برچسب و غیره باید در محلی بطور جداگانه نگهداری شود . نحوه نگهداری و چیدن کالا در انبار باید به گونه ای بوده که از هر گونه آسیب‌های فیزیکی ، شیمیایی و بهداشتی محفوظ باشد . همچنین خطر سقوط و بروز سوانح به حداقل ممکن بررسد و رفت و آمد افراد و ترابری کالا در انبار به آسانی صورت پذیرد . در ضمن لازم به ذکر است درخصوص ظروف جهت هر یک از انواع روغن می‌باشد شرایط مندرج در استاندارد مربوطه لحاظ گردد .

۴-۲-۳-۲ - انبار مخصوص

روغن خام باید در مخازن مناسب نگهداری شود .

۴-۳-۲-۱ - مخازن نگهداری روغن خام

جهت ذخیره روغن در تانک‌ها مناسب ترین شکل عمودی ، استوانه‌ای با چند قطاع ، حفاظ و سقف جداگانه و ترجیحاً حتی الامکان کف تانک‌ها مخروطی شکل یا شیبدار بوده تا باعث تسهیل در تخلیه گردد . در صورت امکان تانک‌های بلند و باریک به منظور کاهش سطوح تماس با هوا و اکسیژن ترجیح دارد . تمام منافذ بایستی به طور کامل



درزبندی و بدون منفذ بوده و در هنگام نصب تجهیزات بایستی میزان ظرفیت لازم، سرعت جایگزینی روغن و تعدد روغن‌های با منشاء متفاوت در نظر گرفته شود. استیل ضد زنگ بهترین گزینه جهت ساخت تانک‌ها، مخصوصاً برای ذخیره روغن‌های خام بوده و تانک‌های استیل معمولی ترجیحاً بایستی از مواد بی اثر مانند رزین‌های اپوکسی فنولیک پوشیده شده باشند. پوشش سیلیکات روی می‌تواند دارای اثرات جانبی باشد و در حضور روغن‌های خام و با میزان اسید چرب آزاد بالا ممکن است، فساد اتفاق افتد. محدوده دمایی نیز باید به هنگام استفاده از پوشش‌ها رعایت گردد. مس و آلیاژ‌های آن نباید در ساخت تجهیزات مخازن روغن‌ها مورد استفاده قرار گیرد و در همین راستا دماسنج‌های جیوه ای نباید به کاربرد ہ شود.

جلوگیری از نفوذ هوا به منظور ممانعت از فساد اکسیداتیو روغن خام ضروری بوده و به همین منظور بایستی تانک‌های ذخیره سازی را به پمپ خلاء تجهیز نموده و یا به روش حفاظت با گاز نیتروژن فضای خالی بالای تانک را با گاز مذکور پر کرد.

نظافت تانک‌ها در حالت تخلیه کامل با استفاده از بخار یا آب داغ صورت گیرد و اگر دتر جنت یا مواد قلیایی مورد استفاده قرار می‌گیرند، تمام سطوح در تماس با آنها بایستی کاملاً آبکشی و شستشو شوند تا هیچ باقیمانده‌ای از مواد مذکور به جا نماند.

همه تانک‌های ذخیره باید دارای تجهیزات تنظیم دما بوده تا بتوانند بطور خودکار دما را کنترل نمایند. در این حالت ثبت تغییرات دما و کنترل آن بسیار مفید خواهد بود. دماهای انبارش در تانک‌های فله به منظور جلوگیری از کریستالیزاسیون و جامد شدن روغن‌ها طی ذخیره سازی کوتاه مدت بوده و بایستی در محدوده دمایی مطابق جدول یک در نظر گرفته شود و دماهای موجود در جدول به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که کمترین اثر تخریبی را بر روی روغن داشته باشند.



میزان درجه حرارت روغن ها هنگام ذخیره سازی

حداکثر دما (°C)	حداقل دما (°C)	روغن خام
دماهی محیط	دماهی محیط	روغن تخم پنبه
دماهی محیط	دماهی محیط	روغن سویا
دماهی محیط	دماهی محیط	روغن آفتابگردان
دماهی محیط	دماهی محیط	روغن ذرت
دماهی محیط	دماهی محیط	روغن هسته انگور
دماهی محیط	دماهی محیط	روغن کلزا (با اسید اروسیک کم)
دماهی محیط	دماهی محیط	روغن بادام زمینی
دماهی محیط	دماهی محیط	روغن کنجد
دماهی محیط	دماهی محیط	روغن گلرنگ
دماهی محیط	دماهی محیط	روغن پسته
دماهی محیط	دماهی محیط	روغن زیتون
۳۲	۲۷	روغن نارگیل
۴۰	۳۲	روغن پالم خام
دماهی محیط	دماهی محیط	روغن کره کاکائو

دماهی محیط مندرج در جدول فوق محدوده دماهی محیط معتدل بین ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد را شامل می شود .

۴ - ۲ - ۴ - سالن های تولید روغن خام

۴ - ۲ - ۴ - ۱ - سالن های تولید (شامل بوخاری ، پخت و استخراج)

۴ - ۲ - ۴ - ۲ - سالن کنجاله

۴ - ۲ - ۴ - ۳ - سالن پرکن و بسته بندی (جهت واحدهای تولید کننده روغن بکر یا طبیعی) می باشد دارای ویژگی و شرایط لازم اصول GMP باشد .

۴ - ۲ - ۴ - ۴ - سالن تولید ظروف بسته بندی (در صورت تولید ظروف در کارخانه)



۵- تجهیزات خط تولید

محصول تولید شده مطابق با تکنولوژیهای روز دنیا، باید بتواند همواره کلیه خصوصیات محصول نهایی ذکر شده در استانداردهای معترض و با ضوابط اعلام شده از سوی این اداره کل را تامین نماید.

۵- ۱- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید روغن از میوه گیاهی

۱. مخزن میوه
۲. نوار بالابرند (ضد اسید) میوه Belt Elevator
۳. دستگاه برگ گیر Defoliator
۴. دستگاه شستشوی میوه Washing Machine
۵. دستگاه سنگ گیر
۶. بالا برند میوه شسته شده به آسیاب Screw Elevator
۷. آسیاب Crusher Mod
۸. دستگاه ورزدهنده Kander (یا تغار خمیر مجهر به گرم کن)
۹. دستگاه مونو پمپ Feeding Monopump
۱۰. دستگاه کلد پرس Decant (جهت واحدهای تولید کننده روغن بکر یا طبیعی)
۱۱. دستگاه سانترویفوژ Centrifugal Separators (جهت واحدهای تولید کننده روغن بکر یا طبیعی)
۱۲. دستگاه پرکن (جهت واحدهای تولید کننده روغن بکر یا طبیعی)
۱۳. دستگاه دربند (جهت واحدهای تولید کننده روغن بکر یا طبیعی)
۱۴. دستگاه برچسب زنی و چاپگر (جهت واحدهای تولید کننده روغن بکر یا طبیعی)
۱۵. دستگاه شیرینیگ یا کارتون گذاری (جهت واحدهای تولید کننده روغن بکر یا طبیعی)
۱۶. مخزن حلال
۱۷. دستگاه پرس روغنکشی
۱۸. نوار حمل کنجاله Screw Conveyor
۱۹. دستگاه پیش گرم کن روغن استخراجی با حلال Economiser
۲۰. دستگاه تبخیر کننده حلال Evaporator
۲۱. دستگاه تقطیر کننده حلال Condenser
۲۲. دستگاه خشک کننده روغن Oil Dryer
۲۳. دستگاه خنک کننده روغن Oil Cooler
۲۴. دستگاه صافی روغن شامل توری و لرد گیر
۲۵. تانک جمع آوری روغن (استیل) Collection Oil Tanks



۵- ۲- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید روغن از دانه گیاهی

۱. نوار ناقل دانه Conveyor

۲. نوار بالابرند (ضد اسید) دانه Belt Elevator

۳. مخزن دانه

۴. دستگاه بوجاری شامل :

۴.۱. الک های جدا کننده سنگ ، شن ، چوب و آهن

۴.۲. دستگاه پوست کن stripper

۴.۳. دستگاه کرک گیر Linter

۴.۴. دستگاه غبارگیر Cyclon

۵. دستگاه مغز شکن Cracker

۶. دستگاه کلد پرس Decant (جهت واحدهای تولید کننده روغن بکر یا طبیعی)

۷. دستگاه سانترویفوژ Centrifugal Separators (جهت واحدهای تولید کننده روغن بکر یا طبیعی)

۸. دستگاه پرکن (جهت واحدهای تولید کننده روغن بکر یا طبیعی)

۹. دستگاه دربند (جهت واحدهای تولید کننده روغن بکر یا طبیعی)

۱۰. دستگاه برچسب زنی و چاپگر (جهت واحدهای تولید کننده روغن بکر یا طبیعی)

۱۱. دستگاه شیرینیگ یا کارتون گذاری (جهت واحدهای تولید کننده روغن بکر یا طبیعی)

۱۲. دیگ پخت Cooker

۱۳. دستگاه فلس کن Flaker

۱۴. مخزن حلال

۱۵. دستگاه پرس روغنکشی

۱۶. نوار حمل کنجاله Screw Conveyor

۱۷. دستگاه پیش گرم کن روغن استخراجی با حال Economiser

۱۸. دستگاه تبخیر کننده حلال Evaporator

۱۹. دستگاه تقطیر کننده حلال Condenser

۲۰. دستگاه خشک کننده روغن Oil Dryer

۲۱. دستگاه خنک کننده روغن Oil Cooler

۲۲. دستگاه صافی روغن شامل توری و لرد گیر

۲۳. تانک جمع آوری روغن (استیل) Collection Oil Tanks



۶- آزمایشگاهها

کلیه آزمایشات باید مطابق با آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی و ضوابط اعلام شده از طرف وزارت بهداشت باشد.

۶-۱- حدائق آزمایشات فیزیکی و شیمیایی مورد نیاز بررسی محصول از نظر

۱. رنگ و بو و طعم
۲. شفافیت (روغن مایع)
۳. عدد صابونی
۴. عدد یدی
۵. عدد پراکسید
۶. عدد اسیدی
۷. اندازه گیری نقطه ذوب
۸. اندازه گیری ضریب شکست
۹. اندازه گیری ضریب خاموشی (روغن زیتون)
۱۰. اندازه گیری رطوبت (درصد وزنی آب باقیمانده)
۱۱. اندازه گیری مواد غیر قابل صابونی شدن
۱۲. اندازه گیری وزن مخصوص
۱۳. اندازه گیری مقاومت (به منظور سنجش دوام روغن و زمان ماندگاری آن)
۱۴. اندازه گیری نقطه اشتعال و نقطه دود
۱۵. تست سرما
۱۶. اندازه گیری فلزات سنگین (سرپ، مس، آهن و آرسنیک)
۱۷. اندازه گیری درصد اسیدهای چرب آزاد
۱۸. اندازه گیری استرول ها
۱۹. اندازه گیری پروفایل اسیدهای چرب

حدائق مواد شیمیایی مورد نیاز در آزمایشگاه شیمی

کلیه مواد مورد نیاز مطابق با نوع محصول و استاندارد مربوطه و با توجه به نوع روش مورد استفاده



۶-۲- حداقل لوازم و تجهیزات مورد نیاز در آزمایشگاه شیمی

۶-۲-۱- ظروف شیشه‌ای ضروری شامل :

۱. بشر در اندازه‌های مختلف
۲. ارلن مایر در اندازه‌های مختلف
۳. بالن ژوژه در اندازه‌های مختلف
۴. استوانه مدرج در اندازه‌های مختلف
۵. لوله آزمایش در اندازه‌های مختلف
۶. پیپت در اندازه‌های مختلف
۷. بورت در اندازه‌های مختلف
۸. قیف در اندازه‌های مختلف
۹. قیف دکانتور
۱۰. پرل شیشه‌ای (سنگ جوش)

۶-۲-۲- ملزومات ضروری شامل :

۱. پوار
۲. پی ست (آب فشان)
۳. پنس و قیچی
۴. انواع گیره
۵. انبرک
۶. اسپاچول (قاشقک)
۷. پایه بورت
۸. کاغذ صافی
۹. فویل آلومینیومی
۱۰. کپسول چینی و هاون چینی
۱۱. ماسک دهنی، عینک ایمنی و کپسول آتش خاموش کن

۶-۲-۳- دستگاههای ضروری شامل :

۱. ترازوی دیجیتالی با دقت ۰/۱ گرم
۲. ترازوی دیجیتالی با دقت ۰/۰۰۱ گرم
۳. ترمومتر
۴. پیکنومتر
۵. تایمر



۶. آون با دمای حداقل ۱۰۵ درجه سانتیگراد
۷. آب مقطر گیری
۸. دستگاه تعیین نقطه ذوب
۹. دستگاه سانتریفوج
۱۰. دستگاه رفراکتومتر
۱۱. دستگاه مقاومت سنج Rancimat
۱۲. دستگاه ویسکوزیمتر (ویسکومتر)
۱۳. دستگاه GC
۱۴. دستگاه HPLC (جهت اندازه گیری ویتامین ها)
۱۵. دستگاه اندازه گیری نقطه اشتعال Flashpoint
۱۶. دستگاه Spectrometer
۱۷. دستگاه Atomic Absorption Spectrometer
۱۸. دستگاه روتاری (جهت تبخیر حلال)
۱۹. دستگاه رنگ سنج Tintometer
۲۰. حمام آبی دارای سرد کن Refrigerated Bath / Circulator
۲۱. دستگاه NMR
۲۲. هات پلیت
۲۳. کوره الکتریکی
۲۴. بن ماری
۲۵. شیکر لوله
۲۶. پمپ خلاء
۲۷. یخچال

یادآوری ۱

کلیه تولید کنندگان موظف اند در صورت وجود استانداردهای مربوطه ، ویژگی های فرآورده های خود را مطابق با آخرین تجدید نظر استانداردها مورد آزمایش قرار دهند . در صورتی که استانداردهای مربوطه هنوز تدوین نشده باشند تولید کنندگان می بایست براساس روش های تایید شده توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی عمل نمایند.

یادآوری ۲

واحد تولیدی جهت انجام آزمون های داخلی خود نظیر اندازه گیری آنتی اکسیدان ها ، ویتامین ها ، ترکیب اسیدهای چرب ، استرول ها و فلزات سنگین طی قرار دادی ، می تواند از دستگاههای آزمایشگاهی و تجهیزات واحدهای تولیدی مجهز، استفاده نماید .



۷- ضوابط حداقل شرایط لازم جهت حمل و نقل روغن خام

(استاندارد ملی ایران به شماره ۸۶۴۵ سال ۱۳۸۵)

۷-۱- کامیون‌های حمل مواد اولیه :

タンکرهای جاده‌ای و ریلی و کانتینرهای حمل مایع فله (ISD) ، جهت حمل و نقل درخشکی‌ها بکار می‌روند. در رجائیکه حمل و نقل روغن خوراکی مورد نظر است تانک‌ها از جنس استیل زنگ نزن یا استیل معمولی یا پوشش رزین اپوکسی است. این کامیون‌ها اختصاصاً برای حمل مواد اولیه طراحی و استفاده شده و نظافت و ضد عفونی در آنها به آسانی صورت گیرد. تانک‌ها باید شناسنامه حمل کالا داشته باشند که در آن نوع روغن، تاریخ بارگیری و تخلیه، مبدأ و مقصد قبلی نوشته شده و توسط ارسال کننده (فروشنده) تایید شده باشد.

۷-۲- تانک‌ها

۷-۲-۱- تانک‌های انبار خشکی

مطابق توضیح مندرج در بند ۴-۲-۳-۱ عمل می‌شود.

۷-۲-۲- تانک‌های کشتی

تانک‌های کشتی از لحاظ ساختاری متفاوت بوده و دارای پمپ و خطوط لوله مجزا می‌باشند. تانک‌های با استیل معمولی بایستی جهت جلوگیری از خوردگی با مواد مناسب جهت تماس با مواد غذایی پوشانیده شده و استفاده از استیل ضد زنگ موارد مذکور را تسهیل می‌نماید. آسیب به پوشش‌ها در اثر استفاده از مواد نامطلوب جهت شستشو باعث خوردگی می‌گردد و قبل از هر گونه حمل و نقل روغن بایستی کلیه قسمت‌های کشتی مورد بازرگاری قرار گیرد.

۷-۳- جنس تانک‌ها

جنس مواد در تماس با روغن بایستی از مواد بی اثر ساخته شده و مناسب برای سطوح درگیر با مواد غذایی باشند. استیل ضد زنگ بهترین گزینه جهت ساخت تانک‌ها می‌باشد.

تانک‌های استیل معمولی ترجیحاً بایستی از مواد بی اثر مانند رزین‌های اپوکسی فنولیک پوشیده شده باشند. پوشش سیلیکات روی می‌تواند دارای اثرات جانبی بوده و در حضور روغن‌های خام با میزان اسید چرب آزاد بالا، ممکن است فساد اتفاق افتد. محدوده دمایی باید هنگام استفاده از پوشش‌ها رعایت گردد. مس و آلیاژهای آن نباید در ساخت تجهیزات انبار و حمل و نقل روغن‌ها و چربی‌ها و سیستم ارتباطی فلکه‌ها و کویل‌های حرارتی مورد استفاده قرار گیرد. دماسنجهای جیوه‌ای نباید استفاده شده و بکار بردن وسایل شیشه‌ای در جایی که شکستن آن باعث آلدگی محصول می‌شود ممنوع است. خطوط لوله استیل معمولی برای روغن‌های خام قابل پذیرش است.

**۷-۴-تجهیزات گرمایی تانک ها**

تانک ها برای روغن های با ویسکوزینه بالا که در دمای معمولی شکل ظاهری جامد و نیمه جامد دارند بایستی مجهز به سیستم گرمایش باشند تا محصول مایع بصورت همگن حمل و بارگیری شود. کویل های گرماده بایستی از جنس استیل ضد زنگ بوده و نباید از جنس آلیاژهای دارای مس باشند. این تجهیزات همچنین نباید باعث آلدگی محصول شوند. وسایل مناسب عبارتند از:

۱. گرمایش با آب 80°C روش خوبی است ولی مایع اطراف کویل ها بایستی بطور مکانیکی یا توسط پمپ جابجا شود.

۲. گرمایش با بخار با فشار بالاتر از $1/5 \text{ Kg/cm}^2$ و دمای 127°C درجه سانتیگراد می تواند مورد استفاده قرار گیرد. کویل های گرمایش بایستی حدود $7/5$ سانتیمتر از کف تانک فاصله داشته باشند (ترجیحاً 15 الی 20 سانتیمتر). برای این منظور بایستی منطقه کویل های حرارتی $1/0.50$ متر مربع برتن از ظرفیت تانک را پوشش دهند. طول نهایی کویل باید به دو یا چند قسمت مجزا تقسیم گردد تا از کندانس بخار جلوگیری به عمل آید و نشتی بلاfacسله قابل تشخیص باشد. اگر چه آب داغ یا بخار آب ترجیح دارد اما می توان از سایر مواد غیر مضر دیگر نیز استفاده نمود.

۷-۵-کنترل دما

همه کشتی ها و تانک های ذخیره یا تجهیزات گرمایش، بایستی مجهز به سنسورها و وسایل کنترل باشند تا بتوانند بطور خودکار دما را اعلام و کنترل نمایند. در این حالت ثبت تغییرات دما و کنترل آن بسیار مفید خواهد بود.

۷-۶-حفظ از نفوذ هوا

خطوط لوله و اتصالات به گونه ای طراحی شوند که از اختلاط روغن با هوا جلوگیری شود. پرکردن و تخلیه روغن بایستی از نقاطی نزدیک کف تانک ها صورت گیرد. قبل از اینکار تمام مجراهای بایستی توسط گاز بی اثر پر شوند.

۷-۷-حفظ گاز بی اثر

فضای خالی کشتی و تانکهای ذخیره مورد استفاده برای محصولات با کیفیت بالا درهنگام ذخیره به مدت طولانی ترجیحاً با گاز بی اثر پر می شوند.

۷-۸-شلنگ های قابل انعطاف

شلنگ های قابل انعطاف تماماً باید از مواد بی اثر بوده و طول آن به اندازه ای انتخاب گردد که به آسانی قابل شستشو باشند. دو سرشلنگ ها بایستی درهنگام عدم استفاده پوشانده شوند (یا سربندی شوند) و رابط شلنگ های بایستی از جنس مواد مجاز برای مواد غذایی یا استیل ضد زنگ باشد.



۷ - ۹ - دمای بارگیری و تخلیه

گرما دهی قبل از انتقال روغنها موجب گرانروی زیاد روغن موجود در مخازن نگهداری ، مخازن ساختمانی ، مخازن کشتی و مخازن حمل جاده ای ، ریلی و یا حمل بوسیله کامیون می شود لذا آنها را باید به آرامی حرارت دهیم تا روغن کاملاً یکنواخت گردد . شروع حرارت دهی در مخازن باید از نظر زمانی بگونه ای محاسبه شود که حداقل افزایش دما در طول ۲۴ ساعت ، بیش از ۵ درجه سانتیگراد نباشد . (روغن را بسرعت گرم نباید کرد) در صورت استفاده از بخار ، فشار آن نباید از ۱۵۰ کیلو پاسکال (معادل ۱/۵ بار) بیشتر شود تا بدینوسیله از حرارت دهی بیش از اندازه موضعی جلوگیری شود و قبل از شروع حرارت دهی روغن درون مخزن باید تا ارتفاع بالاتر از کویل ها پر باشد و خواندن دماها بایستی در فاصله ای کمتر از ۳۰ سانتیمتری کویل ها انجام نگیرد . دماهای پایین تر برای موارد با نقطه ذوب پایین بکارمی رود ، درحالیکه برای روغن های با نقطه ذوب بالا ، دماهای بالاتر ضروری است . جهت دمای بارگیری یا تخلیه بایستی به میانگین دماهای خوانده شده توجه داشت . در شرایط آب و هوایی سرد دمای تخلیه بایستی در بیشترین حد مناسب با نوع روغن باشد تا از گرفتگی لوله های انتقال جلوگیری شود . (مطابق جدول صفحه بعد)



میزان درجه حرارت روغن ها در حین ذخیره سازی، انتقال ، بارگیری و تخلیه

بارگیری و تخلیه		نگهداری و حمل روغن فله		نوع روغن
حداکثر (°C)	حداقل (°C)	حداکثر (°C)	حداقل (°C)	
۲۵	۲۰	دما محيط	دما محيط	روغن تخم پنبه
۲۵	۲۰	دما محيط	دما محيط	روغن سویا
۲۰	۱۵	دما محيط	دما محيط	روغن آفتابگردان
۲۰	۱۵	دما محيط	دما محيط	روغن ذرت
۲۰	۱۵	دما محيط	دما محيط	روغن هسته انگور
۲۰	۱۵	دما محيط	دما محيط	روغن کلزا
۲۵	۲۰	دما محيط	دما محيط	روغن بادام زمینی
۲۰	۱۵	دما محيط	دما محيط	روغن کنجد
۲۰	۱۵	دما محيط	دما محيط	روغن کلنک
۲۰	۱۵	دما محيط	دما محيط	روغن زیتون
۴۵	۴۰	۳۲	۲۷	روغن نارگیل
۵۵	۵۰	۴۰	۳۲	روغن پالم
۴۵	۴۰	۳۲	۲۷	روغن هسته پالم
۷۰	۶۰	۴۵	۴۰	پالم استوارین
۳۵	۳۲	۳۰	۲۵	پالم اولئین

۷ - مراحل بارگیری و تخلیه

روغن های مختلف و با درجات خلوص متفاوت بویژه از نظر کیفیت (اکسیداتیو)، باید جداگانه نگهداری شوند تا از پمپ کردن روغن تازه به روغن کهنه به علت اکسیداتیو آن اجتناب گردد . هنگامی که تعدادی محصول توسط یک سیستم مشترک لوله های انتقال جابجا می گردند در بین زمان تعویض محصول بایستی سیستم کاملاً تمیز گردد و ترتیب بارگیری و تخلیه به دقت انتخاب گردد تا ناخالصی ها به حداقل برسد .

اصول ذیل بایستی مورد نظر قرار گیرد :

۱. روغن کاملاً تصفیه شده قبل از روغنی که بخشی از آن تصفیه شده پمپ گردد .
۲. روغن نیمه تصفیه شده قبل از روغن خام پمپ شود .
۳. اسیدهای چرب یا روغن های با اسیدیته بالا بایستی آخر از همه پمپ شوند .
۴. نهایت دقت بایستی برای جلوگیری از تبادل ناخالصی بین روغن های اسید لوریک و غیر لوریک انجام گردد .

**۱۱-۷ - نظافت**

علاوه بر مسائل فوق الذکر ، در صورت استفاده از بخار یا آب جهت نظافت ، سیستم بایستی تخلیه و قبل از انتقال روغن کاملاً خشک شود . یک سیستم جابجایی لوله های انتقال بایستی برای هر واحد ذخیره سازی تهیه و نصب گردد . اگر دتر جنت یا مواد قلیایی مورد استفاده قرار می گیرند ، تمام سطوح در تماس با آنها بایستی کاملاً آبکشی و شستشو شوند تا هیچگونه ناخالصی باقی نماند .

۱۲-۷ - نگهداری مجموعه حمل و نقل

بازبینی های منظم در فواصل تعیین شده انجام گیرد که شامل عملکرد شیرهای تخلیه ، فلکه های تنظیم فشار بخار ، شیرهای تامین بخار و تله های بخار ، دماسنجهای ، دماسنجهای ثبات تجهیزات توزین و هرنوع دستگاه اندازه گیری از لحظه عملکرد و دقت پمپ ها و ... می باشد .

۱۳-۷ - سیستم شناسایی

بایستی یک سیستم شناسایی و علامت گذاری روشن و واضح برای خطوط لوله و تانک های ذخیره وجود داشته باشد . به این معنا که دارای شناسنامه شارژ و دشوارژ برای مخازن بوده و باید براساس تاریخ شارژ مقدار آن ، تاریخ تخلیه آن ، نمودار جمع و تفربیق مقدار داخل مخزن ، نوع روغن و ... تنظیم شود .